

OSICILO-BATENTE MULTIPOWER

PARA CAIXILHARIA DE MADEIRA



Descrição de Produto

Ferragem para sistemas de canal 16, com uma folga de 12mm entre o aro e a folha. Esta ferragem possui uma afinação tridimensional e é revestida com zinco SILVER-EVO para maior durabilidade.



Incorpora vários pontos de fecho MACO iS, com cogumelos de segurança rotativos que se ajustam automaticamente à pressão e altura, garantindo níveis de segurança de acordo com as normas RC1, RC2 e RC3.

Apresenta uma vista simétrica entre a folha oscilobatente e a abertura normal.

Inclui um dispositivo de segurança, opção de função de manobra lógica, limitador de abertura e fechos adicionais, manetes com chave.

Diversas opções de cores para as manetes e capas.

Conforme esquema MW 24/13-757721.

	Função	Modelo de ferragem	Largura mm	Altura mm	Peso máx. da folha kg
	Oscilobatente; Manobra Lógica	Multipower	LFR 370 - 1650	AFR 270 - 2600	180
	Abertura Normal	Multipower	LFR 370 - 1650	AFR 270 - 2600	180
	Janela Basculante	Multipower	LFR 310 - 2400	AFR 310 - 1200	80

